

Редни број јавне набавке: **1.3.14**

Предмет јавне набавке:

Изградња паркинга са одводњавањем за потребе ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду

III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

06.05.2014.

У оквиру конкурсне документације за Изградњу паркинга са одводњавањем за потребе ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду

део "**04 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**" уз главни пројекат паркинга са одводњавањем за потребе ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду

МЕЊА СЕ

тако што се на страни 35/101 и 36/101 **БРИШУ позиције** :

"**1.13** полагање кабловница и полукабловница (предмет другог пројекта) , m^1 , 9,00 ,

1.22.1 измештање стубова јавне расвете (предмет другог пројекта), ком, 1 и

3.01 ц) дробљени камени агрегат 0/4 mm, $d=4$ cm, m^3 , 123,58",

тако да сада део "**04 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**" гласи :

04. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

UZ GLAVNI PROJEKT PRAKINGA SA ODVODNJAVANJEM ZA POTREBE JP "SPORTSKO POSLOVNOG CENTRA VOJVODINA" U NOVOM SADU

broj poz.	opis radova	jedinica mere	količina radova	jedinična cena	iznos dinara
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.01.	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE I OBJEKTA	m ¹	286,18		
1.15.1.	BLINDIRANJE POSTOJEĆIH ŠAHTOVA	kom	1		
1.20.1.	UKLANJANJE ZAŠTITNIH METALNIH STUBIČA	kom	13		
1.26.	IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA	paušalno	1		
	SNIMANJE IZVEDENOG OBJEKTA OD STRANE OVLAŠĆENOG GEOMETRA SA DOBIJANJEM DOZVOLE OD RGZ-a	paušalno	1		
	KONTROLNA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA	paušalno	1		
				Ukupno:	

2. ZEMLJANI RADOVI					
2.03.	ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU, u zemlji II kategorije	m ³	4.049,81		
2.05.	NABIJANJE PODTLA	m ²	5.152,77		
2.06.	IZRADA NASIPA OD PESKA	m ³	1.393,10		
2.09.	PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE	m ²	5.033,81		
2.10.	PLANIRANJE BANKINA, RAVNIH POVRŠINA I KOSINA	m ²	1.004,52		
2.11.	HUMUZIRANJE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA I BANKINA, d=20cm	m ²	1.004,52		
2.12.	RAZASTIRANJE ZEMLJANOG MATERIJALA NA DEPONIJU	m ³	4.049,81		
2.13.	TRANSPORT ZEMLJANOG MATERIJALA, na daljinu do 5,0km	m ³	4.250,71		
				Ukupno:	

3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE					
3.01.	IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA				
	a). drobljeni kameni agregat 0/63mm, d=20cm	m ³	405,91		
	b). drobljeni kameni agregat 0/31,5mm, d=15cm	m ³	817,28		
	d). tampon sloj ispod ivičnjaka, d=10cm	m ³	31,16		
3.05.	IZRADA GORNJEG BITUMINIZIRANOG NOSIVOG SLOJA (BNS) bituminizirani drobljeni kameni agregat BNS 22s (A), B 35/50, d=7cm	m ²	1.505,00		
3.06.	IZRADA HABAJUĆEG SLOJA - ASFALTBETONA (HS) asfalt beton AB 11, B35/50, d=4 cm	m ²	1.505,00		
3.10.	IZRADA KOLOVOZA OD BETONSKIH PREFABRIKOVANIH ELEMENATA				
	a) dvoslojne vibropresovane betonske ploče sive boje, dimenzija 20x30x8cm	m ²	1879,97		
	b) dvoslojne vibropresovane betonske ploče crvene boje za obeležavanje parking mesta, dimenzija 20x30x8cm	m ²	133,06		
3.11.	IZRADA TROTOARA I PLATOA OD BETONSKIH PLOČA				
	a) dvoslojne vibropresovane betonske ploče sive boje, dimenzija 30x30x6cm	m ²	1147,15		
	b) elementi tipa "A"-ploče upozorenja, dimenzija 30x30x6cm	m ²	47,40		
	c) elementi tipa "B"-ploče vodilje, dimenzija 30x30x6cm	m ²	190,84		
3.15.	POLAGANJE BETONSKIH IVIČNJAKA dimenzija 12/18	m ¹	1.782,93		
				Ukupno:	

Ukupno:

35/90!

broj poz.	opis radova	jedinica mere	količina radova	jedinična cena	iznos dinara
-----------	-------------	---------------	-----------------	----------------	--------------

4. ODVODNJAVANJE					
4.07.	IZRADA SLIVNIKA SA REŠETKOM	kom	12		
Ukupno:					

5. IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE					
5.02.	POSTAVLJANJE STANDARDNIH SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA				
	a) znaci izričitih naredbi				
	trouglasti, II-1 (ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza), stranice 600mm	kom	2		
	okrugli, II-30 (ograničenje brzine 20km/h), prečnika 400mm	kom	1		
	okrugli, II-43,1 (obavezan smer-desno), prečnika 400mm	kom	1		
	b) znaci obaveštenja				
	kvadratni, III-32 (parkiralište), stranice 400mm	kom	1		
	pravougaoni, III-33.b (parkiralište, levo), stranica 400x600mm	kom	1		
	kvadratni, III-6 (obežžen pešački prelaz), stranice 400mm	kom	6		
	c) jednostubni cevni nosači dužine 3,20m	kom	12		
5.03.	POSTAVLJANJE NESTANDARDNIH SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA				
	nestandardni znak "Izlaz-desno", visine slova 140mm	m ²	0,1		
5.04.	POSTAVLJANJE DOPUNSKIH TABLI				
	dopunska tabla IV-21 (parking mesto rezervosano za vozila lica sa invaliditetom), stranica 400x250	kom	1		
5.05.	OBELEŽAVANJE OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU				
	a) podužne oznake				
	neisprekidana bela linija širine 10cm, belom bojom	m ²	3,00		
	isprekidana bela linija (rastera 3,0+3,0), širine 10cm, belom bojom	m ²	1,00		
	isprekidana bela linija (rastera 1,0+1,0), širine 10cm, belom bojom	m ²	25,00		
	b) poprečne oznake				
	isprekidana zaustavna linija (prema detalju u projektu), belom bojom	m ²	1,20		
	pešački prelaz širine 3,0m, belom bojom	m ²	9,00		
	c) označavanje parkinga za invalide				
	mesta za parkiranje vozila invalida, širina linije 10cm, žutom bojom	m ²	2,40		
	obeležavanje površine za ulazak i izlazak invalida, linije pod 45°, širine 10cm, žutom bojom	m ²	5,76		
	oznaka na kolovozu tipa piktogram kolica za lica s invaliditetom, žutom bojom	m ²	2,00		
Ukupno:					

36/109